

Upgraders Energi Retrofit series "Street light" IP64 E27/E40

Erstatningslykilder til afløsning af ældre kompaktlystofør, kviksløv, natrium og metahalogenparer. Priser ex. moms pr. 01. februar 2015



UE-SL-802-08W										Kr. stk.	Kr. stk.	Kr. stk.	
Indbygget driver	Picture	Products Parameters								v/1-50 stk.	v/51-99stk	v/100-250+ stk.	
		Fobrug W	Arbejdsspænding	Farvetemperatur	Luminous Flux	Ra-værdi	LED Quantity	Erstatte ca.	sokkel	Dimensioner			
UE-SL-802-8W		≤8W	AC85-265V 50-60Hz	WW:2700K-3300K	800ms±40lm (CW)	≥80	21 LEDs 0.3W	18W PL-rør	E27	Ø60*115	280,00	260,40	246,40
				PW:3700K-4300K				75W glødepære					
				CW:5700K-6300K				42W sparepære					
UE-SL-802-10W													
Indbygget driver	Picture	Products Parameters											
		Fobrug W	Arbejdsspænding	Farvetemperatur	Luminous Flux	Ra-værdi	LED Quantity	Erstatte ca.	sokkel	Dimensioner			
UE-SL-802-10W		≤10W	AC85-265V 50-60Hz	WW:2700K-3300K	1000ms±50lm (CW)	≥80	32 LEDs 0.3W	18-26W PL-rør	E27	Ø60*135	305,00	283,65	268,40
				PW:3700K-4300K				100W glødepære					
				CW:5700K-6300K				50 W kviksløv					
UE-SL-802-14W													
Indbygget driver	Picture	Products Parameters											
		Fobrug W	Arbejdsspænding	Farvetemperatur	Luminous Flux	Ra-værdi	LED Quantity	Erstatte ca.	sokkel	Dimensioner			
UE-SL-802-14W		≤14W	AC85-265V 50-60Hz	WW:2700K-3300K	1400ms±70lm (CW)	≥80	42 LEDs 0.3W	26W PL-rør	E27	Ø60*140	340,00	316,20	299,20
				PW:3700K-4300K				50W kviksløv					
				CW:5700K-6300K				100W halogen					
UE-SL-802-18W													
Indbygget driver	Picture	Products Parameters											
		Fobrug W	Arbejdsspænding	Farvetemperatur	Luminous Flux	Ra-værdi	LED Quantity	Erstatte ca.	sokkel	Dimensioner			
UE-SL-802-18W		≤18W	AC85-265V 50-60Hz	WW:2700K-3300K	1800ms±90lm (CW)	≥80	56 LEDs 0.3W	36W PL-rør	E27	Ø60*160	395,00	367,35	347,60
				PW:3700K-4300K				50-80W kviksløv					
				CW:5700K-6300K				150W halogen					
UE-SL-802-22W													
Indbygget driver	Picture	Products Parameters											
		Fobrug W	Arbejdsspænding	Farvetemperatur	Luminous Flux	Ra-værdi	LED Quantity	Erstatte ca.	sokkel	Dimensioner			
UE-SL-802-22W		≤22W	AC85-265V 50-60Hz	WW:2700K-3300K	2200ms±110lm (CW)	≥80	70 LEDs 0.3W	36-42W PL-rør	E27	Ø60*180	465,00	432,45	409,20
				PW:3700K-4300K				50-80W kviksløv					
				CW:5700K-6300K				200W halogen					
UE-SL-802-27W													
Indbygget driver	Picture	Products Parameters											
		Fobrug W	Arbejdsspænding	Farvetemperatur	Luminous Flux	Ra-værdi	LED Quantity	Erstatte ca.	sokkel	Dimensioner			
JO-802-27W		≤28W	AC85-265V 50-60Hz	WW:2700K-3300K	2800ms±140lm (CW)	≥80	81 LEDs	42W PL-rør	E26 E27 E39 E40	Ø93*204	650,00	604,50	572,00
				PW:3700K-4300K				80-100W kviksløv					
				CW:5700K-6300K				250W halogen					
UE-SL-802-36W													
Indbygget driver	Picture	Products Parameters											
		Fobrug W	Arbejdsspænding	Farvetemperatur	Luminous Flux	Ra-værdi	LED Quantity	Erstatte ca.	sokkel	Dimensioner			
UE-SL-802-36W		≤38W	AC85-265V 50-60Hz	WW:2700K-3300K	3800ms±190lm (CW)	≥80	108 LEDs	50W natrium	E26 E27 E39 E40	Ø93*234	745,00	692,85	655,60
				PW:3700K-4300K				80-125W kviksløv					
				CW:5700K-6300K				300W halogen					
UE-SL-802-45W													
Indbygget driver	Picture	Products Parameters											
		Fobrug W	Arbejdsspænding	Farvetemperatur	Luminous Flux	Ra-værdi	LED Quantity	Erstatte ca.	sokkel	Dimensioner			
UE-SL-802-45W		≤47.5W	AC85-265V 50-60Hz	WW:2700K-3300K	4700ms±240lm (CW)	≥80	135 LEDs	50W natrium	E26 E27 E39 E40	Ø93*264	835,00	776,55	734,80
				PW:3700K-4300K				125W kviksløv					
				CW:5700K-6300K				350-400W halogen					
UE-SL-802-54W													
Indbygget driver	Picture	Products Parameters											
		Fobrug W	Arbejdsspænding	Farvetemperatur	Luminous Flux	Ra-værdi	LED Quantity	Erstatte ca.	sokkel	Dimensioner			
UE-SL-802-54W		≤57.5W	AC85-265V 50-60Hz	WW:2700K-3300K	5700ms±280lm (CW)	≥80	162 LEDs	65-80W natrium/metalhalogen	E26 E27 E39 E40	Ø93*264	940,00	874,20	827,20
				PW:3700K-4300K				125-150W kviksløv					
				CW:5700K-6300K				500W halogen					
UE-SL-802-80W													
Ekstern driver	Picture	Products Parameters											
		Fobrug W	Arbejdsspænding	Farvetemperatur	Luminous Flux	Ra-værdi	LED Quantity	Erstatte ca.	sokkel	Dimensioner			
UE-SL-802-80W Meanwell driver		≤84W	AC85-265V 50-60Hz 	WW:2700K-3300K	8800ms±880lm (CW)	≥80	240 LEDs (SAMSUNG)	80-125 W natrium/metalhalogen	E39 E40	Ø120*295	1.830,00	1.701,90	1.610,40
				PW:3700K-4300K				150-200W kviksløv					
				CW:5700K-6300K				750W halogen					
UE-SL-802-100W													
Ekstern driver	Picture	Products Parameters											
		Fobrug W	Arbejdsspænding	Farvetemperatur	Luminous Flux	Ra-værdi	LED Quantity	Erstatte ca.	sokkel	Dimensioner			
UE-SL-802-100W Meanwell driver		≤105W	AC85-265V 50-60Hz 	WW:2700K-3300K	11000ms±1100lm (CW)	≥80	300LEDs (SAMSUNG)	125W natrium/metalhalogen	E39 E40	Ø120*330	2.255,00	2.097,15	1.984,40
				PW:3700K-4300K				200-350W kviksløv					
				CW:5700K-6300K				1000W halogen					
UE-SL-802-120W													
Ekstern driver	Picture	Products Parameters											
		Fobrug W	Arbejdsspænding	Farvetemperatur	Luminous Flux	Ra-værdi	LED Quantity	Erstatte ca.	sokkel	Dimensioner			
UE-SL-802-120W Meanwell driver		≤120W	AC85-265V 50-60Hz 	WW:2700K-3300K	13200ms±1320lm (CW)	≥80	336 LEDs (SAMSUNG)	150W natrium/metalhalogen	E39 E40	Ø120*336	2.270		
				PW:3700K-4300K				250-350W kviksløv					
				CW:5700K-6300K				1.000-1500W halogen					

Indbygget driver = Ballast frakobles

Ekstern driver = Ballast skiftes

Garanti 3 år

Indbygget driver = Ballast frokables

Ekstern driver = Ballast skiftes

Garanti 3 år